

C:\Users\pc1.2>help

Pour plus d'informations sur une commande spécifique, entrez HELP suivi de la commande.

ASSOC	Affiche ou modifie les applications associées aux extensions de fichiers.
ATTRIB	Affiche ou modifie les attributs d'un fichier.
BREAK	Active ou désactive le contrôle étendu de CTRL+C.
BCDEDIT	Définit les propriétés dans la base de données de démarrage pour le contrôle du chargement d'amorçage.
CACLS	Affiche ou modifie les listes de contrôles d'accès aux fichiers.
CALL	Appelle un fichier de commandes à partir d'un autre fichier de commandes.
CD	Modifie le répertoire ou affiche le répertoire actif.
CHCP	Modifie ou affiche le numéro de la page de code active.
CHDIR	Modifie le répertoire ou affiche le nom du répertoire actif.
CHKDSK	Vérifie un disque et affiche un rapport d'état.
CHKNTFS	Affiche ou modifie la vérification du disque au démarrage.
CLS	Efface l'écran.
CMD	Exécute une nouvelle instance de l'interpréteur de commandes de Windows.
COLOR	Modifie les couleurs du premier plan et de l'arrière-plan de la console.
COMP	Compare les contenus de deux fichiers ou groupes de fichiers.
COMPACT	Modifie ou affiche la compression des fichiers sur une partition NTFS.
CONVERT	Convertit des volumes FAT en volumes NTFS. Vous ne pouvez pas convertir le lecteur en cours d'utilisation.
COPY	Copie un ou plusieurs fichiers.
DATE	Affiche ou définit la date.
DEL	Supprime un ou plusieurs fichiers.
DIR	Affiche la liste des fichiers et des sous-répertoires d'un répertoire.
DISKCOMP	Compare les contenus de deux disquettes.
DISKCOPY	Copie le contenu d'une disquette sur une autre.
DISKPART	Affiche ou configure les propriétés d'une partition de disque.
DOSKEY	Modifie les lignes de commande, rappelle des commandes Windows, et crée des macros.
DRIVERQUERY	Affiche l'état et les propriétés du pilote de périphérique en cours d'utilisation.
ECHO	Affiche des messages ou active/désactive l'affichage des commandes.
ENDLOCAL	Stoppe la localisation des modifications d'environnement dans un fichier de commandes.
ERASE	Supprime un ou plusieurs fichiers.
EXIT	Quitte l'interpréteur de commandes (CMD.EXE).
FC	Compare deux fichiers ou groupes de fichiers et affiche les différences.
FIND	Recherche une chaîne de caractères dans un ou plusieurs fichiers.
FINDSTR	Cherche des chaînes dans les fichiers.
FOR	Exécute une commande sur chaque fichier d'un ensemble de fichiers.
FORMAT	Formate un disque devant être utilisé avec Windows.
FSUTIL	Affiche ou configure les propriétés du système de fichiers.
FTYPE	Affiche ou modifie les types de fichiers utilisés dans les associations d'extensions.
GOTO	Indique l'exécution d'un fichier de commandes pour une ligne identifiée par une étiquette.

GPRESULT	Affiche les informations de stratégie de groupe pour un ordinateur ou un utilisateur.
GRAFTABL	Permet à Windows d'afficher un jeu de caractères en mode graphique.
HELP	Affiche des informations sur les commandes de Windows.
ICACLS	Afficher, modifier, sauvegarder ou restaurer les listes de contrôle d'accès pour les fichiers et les répertoires.
IF	Effectue un traitement conditionnel dans un fichier de commandes.
LABEL	Crée, modifie ou supprime le nom de volume d'un disque.
MD	Crée un répertoire.
MKDIR	Crée un répertoire.
MKLINK	Créer des liens symboliques et des liens réels
MODE	Configure un périphérique du système.
MORE	Affiche la sortie écran par écran.
MOVE	Déplace un ou plusieurs fichiers d'un répertoire à un autre.
OPENFILES	Affiche les fichiers partagés ouverts à distance par les utilisateurs.
PATH	Affiche ou définit le chemin de recherche des fichiers exécutables.
PAUSE	Interrompt l'exécution d'un fichier de commandes et affiche un message.
POPD	Restaure la valeur précédente du répertoire actif enregistrée par PUSH.D.
PRINT	Imprime un fichier texte.
PROMPT	Modifie l'invite de commande de Windows.
PUSH.D	Enregistre le répertoire actif puis le modifie.
RD	Supprime un répertoire.
RECOVER	Récupère l'information lisible d'un disque défectueux.
REM	Insère un commentaire dans un fichier de commandes ou CONFIG.SYS.
REN	Renomme un ou plusieurs fichiers.
RENAME	Renomme un ou plusieurs fichiers.
REPLACE	Remplace des fichiers.
RMDIR	Supprime un répertoire.
ROBOCOPY	Utilitaire avancé pour copier les fichiers et les arborescences de répertoires
SET	Affiche, définit ou supprime des variables d'environnement Windows.
SETLOCAL	Commence la localisation des modifications d'environnement dans un fichier de commandes.
SC	Affiche ou configure les services (processus en arrière-plan).
SCHTASKS	Planifie les commandes et les programmes à exécuter sur l'ordinateur.
SHIFT	Modifie la position des paramètres remplaçables dans un fichier de commandes.
SHUTDOWN	Permet un arrêt local ou distant correct de l'ordinateur.
SORT	Trie les entrées.
START	Ouvre une fenêtre séparée pour l'exécution d'un programme ou d'une commande spécifique.
SUBST	Associe un chemin d'accès à une lettre de lecteur.
SYSTEMINFO	Affiche les propriétés et la configuration spécifiques de l'ordinateur.
TASKLIST	Affiche toutes les tâches en cours d'exécution, y compris les services.
TASKKILL	Termine ou interrompt un processus ou une application en cours d'exécution.
TIME	Affiche ou définit l'heure du système.

TITLE	Définit le titre de la fenêtre pour une session CMD.EXE.
TREE	Affiche le graphisme de la structure de répertoire d'un lecteur ou d'un chemin d'accès.
TYPE	Affiche le contenu d'un fichier texte.
VER	Affiche la version de Windows.
VERIFY	Demande à Windows de vérifier si vos fichiers sont correctement écrits sur le disque.
VOL	Affiche le nom et le numéro de série d'un volume de disque.
XCOPY	Copie les fichiers et les arborescences de répertoires.
WMIC	Affiche les informations WMI dans l'interface de commande interactive.